

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Umývačka skla a riadu priebežná s rekuperáciou a odpad. čerp.

TYPOVÉ OZNAČENIE:

TT-112 REC ABT

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:

RM GASTRO



- kapacita: 60/40/20 košov/h
- cyklus: 60°,90°,180°
- rozmer koša: 500x500mm(šxh)
- maximálna vstupná výška: 465mm
- prevedenie: dvojplášťová
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus
- bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená
- REKUPERAČNÁ JEDNOTKA
- elektronické ovládanie umiestnené na hornej kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
- zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji
- počítadlo umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- autoštart cyklu po zatvorení kapoty
- samočistiaci program
- energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky
- nerezové filtre nečistot vo vane
- 9 ďalších špecifických programov
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- základné príslušenstvo:
 - kôš na taniere
 - kôš na poháre
 - kontajner na príbory
 - dávkovač umývacieho prostriedku
 - dávkovač oplachového prostriedku
 - odpadové čerpadlo
 - umývací prostriedok 12kg
 - oplachový prostriedok 10kg
- príslušenstvo na objednávku:
 - koše podľa výberu

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1014.61	TT-112 REC ABT	64 x 76 x 157/227	400	10,2

Vlastnosti	TT-112 REC ABT
Príkion	10,2 kW
Výhrevné teleso boileru	7 kW
Výhrevné teleso vane	2,5 kW
Objem vane	22 l
Objem boileru	12 l
Teplota prívodnej vody	min 10°C - max 80°C
Tlak prívodnej vody	min 2 - max 4 bar
Spotreba vody na 1 cyklus	2,2 l
Umývací cyklus	60, 90, 180 sekúnd
Výbava	1x kôš na sklo 1x kôš na taniere 1 x kontajner na príbory
Kapacita	60/40/20 košov / h



Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky

