

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Umývačka skla a riadu tunelová košová

TYPOVÉ OZNAČENIE:

CT-270 W ABT

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:

RM GASTRO



400 V



rozmery cm

50x50



košov/h

270



LED

DISPLEJ



- kapacita: 270/200/135/110 košov/h
- cyklus: kontinuálny
- počet rýchlostí posuvu: 4
- rozmer koša: 500x500mm(šxh)
- maximálna vstupná výška 450mm
- prevedenie: dvojplášťová
- spotreba vody: 280 l/h
- bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom
- elektronické ovládanie
- autodiagnostický systém detekcie závad
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- smer posuvu košov treba špecifikovať pri objednávke
- automatický štart umývačky po vložení koša
- zabudovaný USB port
- základné príslušenstvo:
 - 1 x kôš na sklo
 - 1 x kôš na 18 tanierov
- príslušenstvo na objednávku:
 - koše podľa výberu
 - dávkovač umývacieho prostriedku
 - dávkovač oplachového prostriedku

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1014.88	CT-270 W ABT	197 x 77 x 159/209	400	41,2



Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky



Smer posuvu košov nutné zvoliť pred objednaním



Štandardné prevedenie je na studenú vodu



Sušiacia zóna je extra príslušenstvo

Vlastnosti	CT-270 W ABT
Príkion pre pripojenie na studenú vodu	41,2 kW
Príkion pre pripojenie na teplú vodu	27,7 kW
Príkion pre pripojenie na studenú vodu s rekuperáciou	34,4 kW
Výkon umývacieho čerpadla	720 l / min
Výkon predumývacieho čerpadla	720 l / min
Teplota prívodnej vody	min 14°C - max 70°C
Tlak prívodnej vody	min 2 - max 4 bar
Spotreba vody	280 l / h - 1,0 l / kôš
Umývací cyklus	kontinuálny
Výbava	1x kôš na sklo 1x kôš na tanieri (18)
Kapacita	270/200/135/110 košov/h

