

CHARAKTERISTIKA, FUNKCIE KONVEKTOMATOV CHEFTOP MIND.MAPS™ ZERO



UNOX INTELIGENTNÝ VÝKON	
ADAPTIVE.Cooking™ automaticky reguluje parametre varenia, zabezpečí výsledok aj pri plne naloženom konvektomate	–
CLIMALUX™: precízna kontrola vlhkosti v komore a udržiavanie nastavených parametrov vlhkosti	–
SMART.Preheating: nastavuje automaticky teplotu a čas predohrevu	–
AUTO.Soft: riadi nárast tepla	–
SENSE.Klean: navrhuje vhodné automatické čistenie	–
UNOX INTENZÍVNE VARENIE	
DRY.Plus™: extrakcia vlhkosti z varnej komory	■
STEAM.Plus™: vytvára nasýtenú paru od 48 °C	■
AIR.Plus™: ventilátory so spätným chodom a 2 rýchlostnými stupňami	■
EFFICIENT.Power: Energetická trieda certifikovaná ENERGY STAR	–
DATA DRIVEN COOKING	
Wi-Fi pripojenie	–
Ethernetové pripojenie	–
ddc.unox.com: ovládanie konvektomatu v reálnom čase, vytvoríte a posielajte recepty z vášho PC do konvektomatu	–
DDC.Stats: analyzuje údaje o nákladoch vášho konvektomatu	–
DDC.App: monitoruje všetky pripojené konvektomaty v reálnom čase vo vašom smartphone	–
DDC.Coach: analyzuje spôsob používania rúry a navrhuje personalizované recepty	–
RUČNE NASTAVITELNÉ VARNÉ PROCESY	
Konvekcčné pečenie od 30 °C do 260 °C	■
Kombinácia horký vzduch + para od 48 °C	■
Varenie nasýtenou parou od 48 °C	■
Konvekcčné pečenie + extrakcia vlhkosti z 30 °C	■
Varenie s jadrovou sondou a funkciou DELTA T	–
Jednobodová jadrová sonda	–
Jadrová sonda MULTI.Point	–
Jadrová sonda SOUS-VIDE	–
ROZŠÍRENÉ A AUTOMATICKÉ VARENIE	
MIND.Maps™: kreslenie procesov varenia priamo na displej	–
PROGRAMY: až 384 programov, ktoré možno uložiť s menom, obrázkom alebo vlastnoručným podpisom	–
CHEFUNOX: z knižnice si vyberte program na varenie a rúra automaticky nastaví všetky parametre	–
MULTI.Time: riadi až 10 procesov varenia súčasne	–
MISE.EN.PLACE: synchronizuje vkladanie panvic tak, aby boli všetky misky pripravené súčasne	–
3 prednastaviteľné kroky varenia	■
12 rýchlych programov	■
Uložiteľných až 99 programov	■
AUTOMATICKÉ ČISTENIE	
Rotor.KLEAN™: 4 automatické čistiace programy	–
Rotor.KLEAN™: detektor hladiny vody a čistiaceho prostriedku	–
Integrovaná nádobka na čistiaci prostriedok DET & Rinse™	–
POMOCNÉ FUNKCIE	
Pre každý program môže užívateľ nastaviť predohrev až na 260 °C	■
Zobrazuje sa zostávajúci čas varenia	■
Režimu „HOLD“ a kontinuálne varenie „INF“	■
Zobrazenie menovitej hodnoty parametrov varenia	■
Jednotky teploty v °C alebo °F	■
VÝKON A BEZPEČNOSŤ	
Protek.SAFE™: automatické zastavenie ventilátora pri otvorení dverí	■
Protek.SAFE™: výkonová modulácia elektriny alebo plynu v závislosti od skutočnej potreby	–
TECHNICKÉ DETAILY	
Varná komora z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele AISI 304 so zaoblenými hranami	■
Vodiace lišty na plechy tvaru C	■
Osvetlenie varnej komory pomocou LED svetiel zabudovaných vo dverách	■
Ovládací panel s certifikáciou odolnosti voči vode - IPX5	■
Systém na zachytávanie kvapiek integrovaný do dverí a funkčný aj pri otvorených dverách	■
Odnímateľná odkvapkávacia vanička, ktorú je možné pripojiť k odtoku	■
Robustná konštrukcia s použitím inovatívnych materiálov	■
2-stupňový ventilátorový systém a vysoko výkonný kruhový odpor	■
Dvere dverí sú vyrobené z vysoko odolného samomazacieho technopolyméru	■
Poloha dorazov 60 ° - 120 ° - 180 °	■
Čap dverí z uhlíkových vlákien proti rozbitiu	□
Reverzné dvere	■
Hrúbka dverí 70 mm	□
Odnímateľné vnútorné sklenené dvere pre ľahké čistenie	■
Dvojstupňové otváranie / zatváranie bezpečnostných dverí	–
Bezdotykový spínač dverí	■
Samodiagnostický systém na zisťovanie problémov alebo porúch	–
Bezpečnostný teplotný spínač	–

■ Štandard □ Voliteľné – Nedostupné ELEKTRINA