



PROFESIONÁLNÍ MYČKY NÁDOBÍ

ZANUSSI
PROFESSIONAL

NOVÁ ŘADA PRŮCHOZÍCH MYČEK
VYSOKÝ VÝKON
NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
DOSTUPNÉ CENY

NOVÁ ŘADA PRŮCHOZÍCH MYČEK - NEJVYŠŠÍ VÝKON PŘI NEJNIŽŠÍCH NÁKLADECH

Nová řada průchozích myček nastavuje nové standardy

Výrazně nižší provozní náklady až o 30%

- **Voda** - spotřeba pouhé 2 l/cyklus představuje úsporu -33%, tj. úspora až 30 000 litrů vody za rok*)
- **Energie** - díky nižší spotřebě vody ušetříte až 3000 kWh za rok *)
- **Chemie** - díky nižší spotřebě vody ušetříte více jak 43 kg mycího a 15 kg oplachového prostředku za rok*)

Dokonalá hygiena

- Garantovaný oplach díky vestavěnému oplachovému čerpadlu
- Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy
- Samočistící program
- Samovypouštěcí vertikální mycí čerpadlo
- V souladu s DIN 10512 normou

Provozní náklady: při uvažovaných 100 cyklech/den (2. program);

300 pracovních dní/rok, 10°C vstupní voda

* ve srovnání s běžnou myčkou spotřebovávající 3L na cyklus/oplach

0 20% vyšší výkon

- Kapacita až **80 košů/hod**, tj. až 1440 talířů/hod
- 3 mycí programy (45/84/150 vt.) s možností individuálního nastavení
- Soft start mycího čerpadla chrání Vaše nádobí
- Automatické spuštění programu uzavřením poklopu

Spolehlivost a dlouhá životnost

- Elektronický ovládací panel s digitálním displejem
- Nerezová konstrukce AISI304 a použité komponenty zaručují dlouhou životnost. IP25



NHT8

CHCETE ŠETŘIT? PAK SPRÁVNOU VOLBOU JE MYČKA!

NGW - MYČKA SKLA

Ideální pro bary...

- Dokonalá hygiena a zářivé sklo díky perfektnímu mytí a oplachu
- Soft Start funkce ochrání vaše sklo před poškozením
- Zaoblené rohy komory a nádrže pro snadné čištění, nerezová mycí a oplachová ramena lehce vyjímatelná pro čištění

NUC - PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ

Vynikající pomocník do Vašeho provozu...

Moderní technologie

- Elektronické ovládání s digitálním displejem
- Samočistící cyklus
- Soft Soft start bezpečně ochrání Vaše nádobí a sklo před poškozením

Hygiena

- Plně automatický samočistící cyklus
- Hladké a zaoblené povrchy a rohy pro snadné čištění
- Garantovaná teplota oplachové vody min. 82,5°C

Vysoký výkon

- 5,8 l bojler. 2 mycí programy (120/180 vt.)
- Kapacita až 540 talířů nebo 1900 sklenic za hodinu
- Možnost volby připojení 230V/1N nebo 400V/3N

Spolehlivost

- Elektronický ovládací panel s digitálním displejem
- IPX4. Čelní a boční panely, mycí komora s nádrží vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304



NGW



NUC

Novinka



EUR 1 240,-

EUR 1 340,-

EUR 2 480,-

POPIS	Myčka skla	Podpultová myčka	Průchozí myčka nádobí
MODEL	NGWDPDD 402071	NUC3DP 400146	NHT8 505071
VNĚJŠÍ ROZMĚRY - MM (ŠxHxV)	460x565x715	600x610x820	752x755x1547
ROZMĚR KOŠE - MM	400x400	500x500	500x500
ZÁSUVNÁ VÝŠKA - MM	290	330	420
KAPACITA KOŠŮ / HOD	30	30	80
KAPACITA TALÍŘŮ / HOD		540	1440
KAPACITA SKLENIC / HOD	300-1500	1000-1900	1600-5000
KAPACITA BOJLERU - L	5	5,8	12
SPOTŘEBA VODY - L/CYKLUS	2,3	3	2
SOFT START FUNKCE	•	•	•
VESTAVĚNÉ ODPADNÍ ČERPADLO	•	•	•
VESTAVĚNÝ DÁVKOVAČ OPLACHOVÉHO DETERGENTU	•	•	•
VESTAVĚNÝ DÁVKOVAČ MYČÍHO DETERGENTU	•		
POČET MYČÍCH PROGRAMŮ	1	2	3
ELEKTRO PŘÍPOJKA	3,30 kW 230 V / 1N / 50 Hz	5,35 kW 400 V / 3N / 50 Hz přepojitelné na místě na 230V/1N/50Hz	9,9kW; 400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N/50Hz
NAPOJENÍ VODY	SV (~20°C) G3/4"	*TV (50 ° C), G3/4 "	*TV (50 ° C), G3/4 "
PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ	1 koš na sklenice nízký 100mm	1 koš pro 18 talířů + 1 košíček pro příbory	1 koš pro 18 talířů + 1 košíček na příbory
POZN.	→ Jednoduchá instalace a obsluha → 120-ti vteřinový cyklus	→ Automatický samočistící cyklus → Digitální teplotní displej → Příprava pro napojení dávkovače	→ Oplachové čerpadlo → Automatický samočistící cyklus → Digitální teplotní displej → Příprava pro napojení dávkovače → Automatická diagnostika systému

*Možnost napojení i na SV. Časy myčích programů se mohou prodloužit, pokud teplota přívodní vody je nižší než požadovaná.

Uvedené ceny myček jsou včetně příslušenství v ceně, doplňky a extra příslušenství se objednávají zvlášť. V nabídce uvedené ceny se rozumí bez DPH, vč. dopravy na adresu nejbližšího prodejce Zanussi Professional. Cena nezahrnuje montáž a uvedení do provozu. Podmínkou záruky je instalace odborným servisem. Akční nabídka je platná od 15.září do 30.listopadu 2013.

GASTROLUX, s.r.o.

Bytčická 72, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 700 26 47
+421 4 516 6177
Fax: +421 41 700 26 48
Mobil: 0905 353 881

Email: obchod@gastrolux.sk
gastrolux@gastrolux.sk

Váš přímý kontakt:

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72, 010 01 Žilina
0905 353 881
obchod@gastrolux.sk
www.infogastro.sk