



CHARAKTERISTIKA, FUNKCIE LineMiss a LineMicro™

	LINEMiss Manual Humidity	LINEMICRO
REŽIMY PEČENIA		
Konvenčné pečenie 80 °C - 260 °C	■	■
Zmiešaná vlhkosť a konvekčné pečenie 90 °C - 260 °C	■	—
DISTRIBÚCIA VZDUCHU V KOMORE		
Technológia AIR.Plus: ventilátory s reverzným prevodom pre modely 600x400	■	■
Technológia AIR.Plus: ventilátory s reverzným prevodom pre modely 460X330	—	—
KLIMA MANAŽMENT V KOMORE		
Technológia DRY.Plus: rýchla extrakcia vlhkosti z komory na pečenie	■	■
Technológia STEAM.Plus: vstrekovanie vlhkosti, ktoré je možné nastaviť v 20% intervaloch	—	—
STEAM.Plus technológia: manuálne vstrekovanie vlhkosti	■	—
PLECHY		
Hliníkové ploché panvice (pre modely 460x330 a 342x242)	■	■
POMOCNÉ FUNKCIE		
99 programov na pečenie, z ktorých každá pozostáva z 3 krokov + predohrev	—	—
Technológia Protek.SAFE™: maximálna tepelná účinnosť a bezpečnosť práce	■	■
Vizualizácia zvýšeného času pečenia	■	■
Kontinuálny režim «INF»	■	■
Vizualizácia nastavených a skutočných hodnôt teploty v komore pece	—	—
Jednotka teploty, ktorá sa dá nastaviť v °C alebo °F	—	—
OTVÁRANIE DVERÍ		
Manuálne otváranie dverí zhora na dol	■	■
Otváranie dverí z prava do ľava	—	—
Otváranie dverí z prava do ľava s magnetickým zámkom	—	—
Automatické otváranie dverí na konci programu pečenia	—	—
TECHNICKÉ DETAILY		
Varná komora z vysoko odolnej nerezovej oceli s zaoblenými rohmi na jednoduché čistenie a údržbu	■	■
Osvetlenie varnej komory externým LED svetlom	■	—
Osvetlenie rúry s halogénovou lampou	—	■
Nízka hmotnosť - ľahká konštrukcia s použitím inovatívnych materiálov	■	■
Bezdotykový spínač na modeloch 600x400	■	■
Bezdotykový spínač na modeloch 460x330	—	—
Systém automatického rozpoznávania problémov	—	—
Bezpečnostný teplotný spínač	■	■

■ Štandard □ Voliteľné — Nedostupné